

江苏卫生间抗培特隔断门板

发布日期：2025-09-16 | 阅读量：320

抗倍特板是由装饰色纸含浸三聚氰胺树脂，加上多层黑色或褐牛皮纸含浸酚醛树脂层叠后，再用钢板经由高温（150℃）高压[1430psi]的环境压制而成，厚度从1.5mm到30mm皆可制作。酚醛树脂纤维板依其表面色纸层，可满足多种花色选择，单面或双面的装饰需求。抗倍特作为一种木制纤维与热固树脂经高压聚合制成的强平板，采用特殊技术而形成的一体化着色树脂装饰化表层，不但适用于室内装饰，尤其使用于室外各种设施。抗倍特板是一种稳定性极高的装饰板材，出色特性：1. 抗撞击，2. 耐磨损，3. 防震防摔4. 无毒无污染，完全卫生，5. 防潮，防水，防霉。抗倍特板是由装饰色纸含浸三聚氰胺树脂，加上多层黑色或褐牛皮纸含浸酚醛树脂层叠后制造而成。江苏卫生间抗培特隔断门板

抗倍特板是由美国申请注册的一种耐磨装饰板，也就是装饰色纸含浸美耐皿树脂，加上多层黑色或褐色牛皮纸含浸酚醛或者脲醛树脂，层叠后，再用钢板在高温（150度C）高压[1430psi]的环境压制而成，厚度可依需要调整牛皮纸张数。从0.6mm到25mm皆可制作。任何外墙材料的大敌是长期暴露在阳光、雨水、潮气和气温变化中，而抗倍特板具有极强的耐侯性，无论日照、雨淋和风蚀，还是潮气对其表面没有任何影响，快速的温度变化也不会影响其外观和特性。抗倍特板具有较高的弹性模量、抗拉强度和抗弯强度，使其有很高的耐冲击性；高密度的芯材给予抗倍特板很高的锚固件拔出强度，这种特性对采用螺栓或插件安装方式的板材特别重要。溧阳抗倍特卫生间隔断多少钱抗倍特板依其表面色纸层，可满足多种花色选择、单面或双面的装饰需求。

简单来说，抗倍特板就是色纸和树脂的结合体，需要加上牛皮纸，层层叠加在一起，再放到150度的高温下进行压制。这种板材的厚度一般是在0.6~25毫米之间，厚度取决于牛皮纸的张数。这种板材耐磨且装饰效果好，所以不管是在家装还是在工装的时候，往往都会用到，得到了很多消费者的青睐。就算把这种板材长时间放在阳光下暴晒，也不会出现变形的情况，适应能力是非常好的，雨水也不会腐蚀它的表面。如果用它去做外墙板，3~4年才需要清洗一次，可以用有机溶剂清洗，就不会对色泽造成任何的影响了。抗倍特版具有防水、防潮、防霉、抑菌、抗强酸碱性，耐化学腐蚀性、耐撞击性、耐磨、耐刮花、易清洁、抗紫外线、防火、耐烟灼、稳定性强、平整又不易变形、表面处理丰富、颜色多样化、无毒无害、绿色环保的特点。且应用范围非常普遍，可以应用在学校、医院、机场、车站等公共场所，生活中的厨具台面、餐桌、洗手台、接待柜台等。

二代抗倍特板是纯木纤维经压机压制而成，生产原料为出色木材，经蒸煮、热磨分离的出色木纤维，均匀扑捉脲醛树脂。经连续热压而成。产品具有纤维强度高、抗拉强度高，弹性模量好、静曲强度高、平整度好、厚度均匀。相对纸浆抗倍特板，施胶更均匀剖面结构好、抗变形能力强的各项优势。一代抗倍特板和二代抗倍特板的区别，随着人们的生活水平的不断提高，人们在使

用装修材料方面的过程中也越来越讲究，从而导致一些不良商家经常以次充好，欺骗消费者，在抗倍特板的使用上，经常有用二代抗倍特板甚至三代抗倍特板来替代一代的抗倍特板，抗倍特一代板的价格往往是比二代抗倍特板的2-3倍。抗倍特板即使在高频率的使用中，抗倍特板同样可以长期保持外观不褪色。

任何外墙材料的大敌是长期暴露在阳光、雨水、潮气和气温变化中，而抗倍特板具有极强的耐候性，无论日照、雨淋和风蚀，还是潮气对其表面没有任何影响，快速的温度变化也不会影响其外观和特性；抗倍特板具有较高的弹性模量、抗拉强度和抗弯强度，使其有很高的耐冲击性；高密度的芯材给予抗倍特板很高的锚固件拔出强度，这种特性对采用螺栓或插件安装方式的板材特别重要；抗倍特板具有极好的耐火性，不会融化、滴落。欧洲有关机构将其划分在有机材料中更高的防火等级，并不会释放有毒和腐蚀的气体；抗倍特板可长时间保持稳定，其本身具有自洁性，材质致密不会黏附灰尘，清洗简单，雨水冲洗即可，一般幕墙每年要清洗一次，而抗倍特板幕墙3~4年才清洗一次，并可用有机溶剂清洗，对颜色无任何影响。抗倍特板是应用普遍、流行时尚的低碳环保材料；基材内芯一般为黑色。台州抗培特隔断板价格

抗倍特板它是一种透心结构的高压装饰板。江苏卫生间抗培特隔断门板

加工抗倍特板过程中这注意事项你都知道吗？如要利用螺钉连接产品，应先用比螺钉直径小的钻头钻一个小孔然后向小孔注入粘合剂，再把螺钉拧入，并保证螺钉牙纹的上沿部分拧入5mm以上。钻杯状暗较链孔时板件的剩余厚度至少保留3mm以上，如剩余厚度过薄，杯状绞链埋入后会发生破损或出现凸痕。装暗较链时孔底和固定螺丝孔内应涂上粘合剂，然后再用螺钉拧紧。紧固螺钉时不要过度，否则也会使板件边缘部分外凸，严重时会将顶破。抗倍特板在安装结束时如表面出现斑点或污迹，可用毛巾沾取少量油性清洁剂（油与C3H6O的混合物）轻轻擦拭这些斑点或污点即可除去。如果没有斑点或污迹用一般清洁剂如肥皂加水，或洗洁精加水擦拭便可。江苏卫生间抗培特隔断门板

杭州启宏装饰有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在浙江省等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**杭州启宏装饰供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！